

TRE &
FLEKSIBELT

VANNBASERT



Bona SuperSport Linje Maling

BONA SUPERSPORT SYSTEM – GRUNNLAGET FOR SUKSESS

GULVKOMPAGNIET 

bona.com/supersportlinepaint

Bona[®]




Bona SuperSport Linje Maling

Grunnlaget for suksess

To-komponent linjemarkeringsmaling for bruk på innendørs sportsgulv. Utviklet for bruk med Bona SuperSport System for både tregulv og elastisk gulv. Tilgjengelig i 10 godkjente RAL farger for idrettsgulv.

FARGER



SVART RAL: 9005 MØRK BLÅ RAL: 5010 LYS BLÅ RAL: 5012 MØRK GRØNN RAL: 6029 LYS GRØNN RAL: 6018 RØD RAL: 3000 ORANGE RAL: 2004 FIOLET RAL: 4008 GUL RAL: 1021 HVIT RAL: 9016

PÅFØRING

Tilsett herder i malingen under omrøring til blandingen er homogen. Må brukes innen 3 timer. Påfør malingen med en fin pensel eller rulle. Unngå akkumulering av maling og overlapp vått i vått uten forstyrrelser. Merk at tynne strøk påvirker dekkevnen. Fjern maskeringstape umiddelbart eller etter at malingen er tørr. Unngå å trekke i tapen når malingen er halvtørr. La det tørke helt. Gjør om nødvendig en ny påføring av maling. Beskytt de malte områdene med 1-2 lag Bona SuperSport / SuperSport HD. Hvis malingen har tørket i mer enn 12 timer, må du pusse malingen lett med en Bona Scrad Pad før overmaling/lakkering.

NØKKELFORDELER

- 2 timer tørketid
- 50% kortere tid før overlakkering
- Meget god dekkevne
- Luktsvak, lav VOC

TEKNISKE DATA

- Type maling:** Vannbasert 2-komponent polyuretan dispersjon
- Tørketid:** Linje-markering: 1-2 timer ved 20°C/60° R.F.
- Brukstid:** Maks 3 timer ved 20°C
- Verktøy:** Pensel eller korthåret rulle
- Forbruk:** 6-10 m²/liter (167-100g/m²) pr strøk = 120-200 meter 50 mm bred linje
- Sikkerhet:** Maling: Uklassifisert
Herder: Klassifisert, se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon
- Rengjøring:** Tørk av mest mulig maling før skylling med minst mulig vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
- Holdbarhet:** Minst 2 år fra produksjonsdato i uåpnet original boks
- Lagring/transport:** Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C under lagring og transport.
- Avfall:** Produktrester og tomme bokser må håndteres i overensstemmelse med lokale restriksjoner.
- Forpakning:** 1 x 1 liter

Importør:

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no - www.gulvkompaniet.com