

Lutbehandling

- nåletre, hardtre, douglas gran

Nåletrelut

Lutbehandling har til formål å bevare treets lyse farge på f.eks. gulv, møbler og bordplater m.m.

Hvis tregulv ikke lutbehandles vil det gulne/bli mørkere pga. sollysets UV påvirkning.

OBS: Lutbehandling beskytter ikke treet og skal derfor alltid etterfølgende behandles med f.eks.

Natursåpe, olje eller lakk. Nåletrelut må kun anvendes på nytt ubehandlet eller nedslipt tre.

Produkter

Woca Trerens anvendes til rensning før lutbehandling.



Værktøy

Lutpensel, plastspann og rørepinne, vernebriller og hansker.

Værktøy rengjøres i vann og såpe.

OBS!

Lokalirriterende! Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Slik gjør du

1. Vask gulvet med Woca Trerens, $\frac{1}{4}$ liter til 10 liter vann. Gulvet skal være rent, tørt og fritt for smuss og fett.
2. Dunken rystes kraftig. For å sikre et ensartet resultat, anbefales det å tømme luten over i et plastspann. Deretter omrøres luten før og under påføring.
3. Luten påføres med en lutpensel i et jevnt lag i treets lengderetning.
4. Bruk minst 1 liter lut pr. 10 m^2 .
5. Lutbehandlet tre skal etter ca. 1 time vaskes med Woca Trærens, $\frac{1}{4}$ liter til 10 liter vann, for å fjerne overskytende pigmenter fra overflaten. Alternativt kan det etter 2 timer poleres med poleremaskin påmonteret en rød pad. Etter en tørketid på min. 8 timer ved 20°C (treet skal være helt tørt), oljebehandles med Woca Trægulvolje/Colour Oil, såbebehandles med Woca Natursåpe eller lakkes med vannbasert gulvlakk.